



B: 锥销孔ø8 (r1:1:50)
与件 79 配合

G: 油孔3 -M10X1 圆周均布
螺纹深 10

R: 内外圈滚带位置

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光洁度 $\nabla 5$

58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033				
19	锥销	1	钢45-GB/T699				
06	隔离块		尼龙1010-HG2-869				
04	钢球		钢GCr15-GB/T18254				
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				

件号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
四点接触球 转盘轴承				N° LYDZ 00-900		
				重量(kg): 150		比例: 无
精密轴承制造专家				LYDZC		
电话: 13700810892				洛阳东轴轴承有限公司		
标记/处数		更改文件号		签字		日期
设计		赵志刚		工艺会签		
校对				审定		
审核				批准		
标准化审查				日期: 2015.01.20		

图号	
图名	
底图总号	
底图总号	
签字	日期